

マルチ発電機

15~100kVA

単相3線（単相100V・単相200V）と三相4線（三相200V）が同時に使用できます。
良質な電気でエアコン・パソコンなど電子機器にも安心対応。オイルガード付です。



DGM450MK-D



DGM600MK-P

★ご使用環境にあわせて最適な機種をご提案★

- オイルガード仕様
 - 大型燃料タンク仕様
 - 複電圧仕様
- 豊富に品揃えております。

仕様

メーカー		やまびこ											
型式		DGM150UMK		DGM250MK		DGM450MK-D		DGM600MK-P		DGM1000MI			
交流電源(クラス)		15kVA		25kVA		45kVA		60kVA		100kVA			
周波数	Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60		
定格出力	kVA	三相12.5 単相7.5	三相15 単相9	三相20 単相12	三相25 単相15	三相37 単相22	三相45 単相27	三相50 単相30	三相60 単相36	三相80 単相47	三相100 単相58		
定格電圧	V	三相200 単相100/200	三相220 単相110/220	三相200 単相100/200	三相220 単相110/220	三相200 単相100/200 (復電圧 200/400 切替機能付)	三相220 単相110/220 (復電圧 200/400 切替機能付)	三相200 単相100/200	三相220 単相110/220	三相200 単相100/200	三相220 単相110/220		
定格電流	A	三相36.1 単相37.5	三相39.4 単相40.9	三相57.7 単相60	三相65.6 単相68.2	三相107 単相110	三相118 単相122	三相144 単相150	三相157 単相163.6	三相231 単相235	三相262 単相264		
単相補助出力 (コンセント)	電圧 V 出力 kVA	100 1.5×4	110 1.65×4	100 1.5×4	110 1.65×4	100 1.5×4	110 1.65×4	100 1.5×6	110 1.65×6	100 1.5×6	110 1.65×6		
エンジン													
エンジン型式		クボタD1703		クボタV2403-K3A		クボタV3800DI-T		クボタV3800DI-TI		いすゞBI-4HK1X			
使用燃料		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油			
燃料タンク容量	ℓ	60		65		105		420(ビッグタンク)		230			
燃料消費量*	ℓ/h	2.6	3.2	3.9	5	6.5	8.7	8.7	10.7	14.3	17.6		
無給油連続運転可能時間*	h	22.5	18.5	16.3	13	16	12	48	39	16	13		
機械寸法													
全長	mm	1,350		1,500		1,750		1,970		2,550			
全幅	mm	780		700		880		880		1,150			
全高	mm	1,140		1,000		1,415		1,630		1,600			
乾燥質量	kg	680		625		1,035		1,290		1,950			
運転質量	kg	750		705		1,155		1,680		2,200			
低騒音指定型		超低騒音(極低)		超低騒音		超低騒音		超低騒音		超低騒音			
排出ガス対策型		3次規制		3次規制		3次規制		3次規制		3次規制			
商品コード		Z00043		Z00064		Z00080		Z00093		Z00099			

※負荷75%の場合

電力機械

溶接機械

空気機械

荷物運搬クレーン・はしご・作業台

車輛

高所作業機械

特殊ポンプ・洗浄機

各種工具

安全衛生機材・季節商品

精密機械