



ビッグタンク発電機

ビッグタンク発電機 (15~45kVA)

燃料タンク、オイルガードが一体となった発電機。これ1台で長時間連続運転が可能です。



DCA-25USIB3

仕様

メーカー	デンヨー		デンヨー		デンヨー		デンヨー		デンヨー		北越工業			
型式	DCA-13LSYB		DCA-15USYB		DCA-25LSKB		DCA-25USIB3		DCA-45USKB3		SDG45LX			
交流電源(クラス)	13kVA		15kVA		25kVA				45kVA					
周波数 Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60
定格出力 kVA	三相10.5 単相6.1	三相13 単相7.5	三相12.5 単相7.2	三相15 単相8.7	三相20 単相11.5	三相25 単相14.4	三相20 単相11.5	三相25 単相14.4	三相37 単相21.4	三相45 単相26.0	三相37	三相45		
定格電圧 V	三相200 単相100/200	三相220 単相110/220	三相200 単相100/200	三相220 単相110/220	三相 200/400 単相 100/200	三相 220/440 単相 110/220	三相 200/400 単相 100/200	三相 220/440 単相 110/220	三相 200/400 単相 100/200	三相 220/440 単相 110/220	三相 200/400	三相 220/440		
定格電流 A	三相30.3 単相30.3 ×2/30.3	三相34.1 単相34.1 ×2/34.1	三相36.1 単相36.1 ×2/36.1	三相39.4 単相39.4 ×2/39.4	三相 57.7/28.9 単相 57.7× 2/57.7	三相 65.6/32.8 単相 65.6× 2/65.6	三相 57.7/28.9 単相 57.7× 2/57.7	三相 65.6/32.8 単相 65.6× 2/65.6	三相 107/53.4 単相 107× 2/107	三相 118/59.0 単相 118× 2/118	三相 107/53.4	三相 118/59		
単相補助出力 (コンセント)	電圧 V 出力 kVA	100 1.5×2	110 1.65×2	100 1.5×2	110 1.65×2	100 1.5×6	110 1.65×6	100 1.5×6	110 1.65×6	100 1.5×4	110 1.65×4	100 1.5×6	110 1.65×6	
エンジン														
エンジン型式	ヤンマー 3TNV84-G		ヤンマー 3TNV88-G		クボタ V2403-K3A		いすゞ BV-4LE2		クボタ V3800-D1-T-K3A		クボタ V3600-T-K3A			
使用燃料	軽油													
燃料タンク容量 ℓ	100		130		175		198		350		355			
燃料消費量 ℓ/h	2.1	2.7	2.4	3.0	3.9	4.9	3.7	4.5	6.7	8.5	6.9	8.4		
無給油連続運転可能時間*	47	37	53	43	44	35	54	44	52	41	51	42		
機械寸法														
全長 mm	1,390		1,400		1,540		1,550		1,990		1,850			
全幅 mm	650		780		700		790		950		860			
全高 mm	1,160		1,450		1,260		1,350		1,640		1,560			
乾燥質量 kg	565		760		735		780		1,200		1,070			
運転質量 kg	660		890		905		965		1,530		1,390			
低騒音指定型	超低騒音													
排出ガス対策型	3次規制		3次規制		3次規制		3次規制		3次規制		3次規制			
備考	オイルガード付		-		オイルガード付		-		-		オイルガード付			
商品コード	Z03338		Z00042		Z00052		Z00051		Z00069		Z03798			

*負荷75%の場合

電力機械

溶接機械

空気機械

荷物運搬クレーン・はしご作業台

車輛

高所作業機械

特殊ポンプ・洗浄機

各種工具

安全衛生機材・季節商品

精密機械

ビッグタンク発電機

ビッグタンク発電機 (60~220kVA)

燃料タンク、オイルガードが一体となった発電機。これ1台で長時間連続運転が可能です。



DCA-100LSIB

仕様

メーカー	デンヨー		デンヨー		北越工業		デンヨー		
型式	DCA-60USIB3		DCA-100LSIB		SDG150S-7B1		DCA-220LSIB		
交流電源(クラス)	60kVA		100kVA		150kVA		200kVA		
周波数 Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	
定格出力 kW	三相50 単相28.9	三相60 単相34.6	80	100	125	150	200	220	
定格電圧 V	三相200/400 単相100/200	三相220/440 単相110/220	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440	
定格電流 A	三相144/72.2 単相144×2/144	三相157/78.7 単相157×2/157	231/115	262/131	361/180	394/197	577/289		
単相補助出力 (コンセント)	電圧 V 出力 kVA	100 1.5×4	110 1.65×4	100 1.5×4	110 1.65×4	100 1.5×2	110 1.65×2	100 1.5×2	110 1.65×2
エンジン									
エンジン型式	いすゞ BJ-4JJ1X		いすゞ BI-4HK1X		いすゞ BH-6HK1X		いすゞ BH-6UZ1X		
使用燃料	軽油		軽油		軽油		軽油		
燃料タンク容量 ℓ	420		750		815		990		
燃料消費量* ℓ/h	8.6	10.2	14.0	18.1	22.2	24.8	33.1	36.0	
無給油連続運転可能時間* h	49	41	54	41	37	33	30	28	
機械寸法									
全長 mm	2,350		2,550		3,190		3,550		
全幅 mm	1,000		1,150		1,180		1,400		
全高 mm	1,680		1,800		1,880		2,050		
乾燥質量 kg	1,440		2,050		2,725		3,860		
運転質量 kg	1,830		2,730		3,460		4,790		
低騒音指定型	超低騒音(極低)		超低騒音		超低騒音		超低騒音		
排出ガス対策型	3次規制		3次規制		3次規制		3次規制		
商品コード	Z00087		Z00098		Z00110		Z00117		

※負荷75%の場合

電力機械

溶接機械

空気機械

荷物運搬クレーン・はしご・作業台

車輛

高所作業機械

特殊ポンプ・洗浄機

各種工具

安全衛生機材・季節商品

精密機械