照明機器·投光器

サークルライト

360° 広範囲を明るく照らします。



■仕様

	>	' –	・カ	_		日動工業
	互	į		式		SCL-10D
電				源	V	100
ラ		ン		プ		蛍光灯
ラ	ン	プ	出	カ	W	30×10灯
全		光		束	Lm	20,650
質				量	kg	11.5
	酉	品	<u> </u>	Z00171		

メタルハライドボールライト

樹脂カバータイプの瞬時再点灯型ライト



MLA-150KH

■仕様

	>	-	- カ	_		ハタヤリミテッド
	互	<u> </u>		式		MLA-150KH
電				源	V	100
ラ		ン		プ		メタルハライド
ラ	ン	プ	出	カ	W	150
標	準		_	ド	m	5
質				量	kg	6.9
	季	5 品	<u> </u>	Z00168		

※三脚スタンドと組み合わせることもできます。

マルチユースライト

小型安定器を搭載したメタルハライド投光器。 吊下げ、床置き、三脚とマルチに使えます。



LB40H

■仕様

メーフ	ו — ל	ヤンマー
型	式	LB40H
電源	原 V	100
ラ ン :	プ	メタルハライド
ランプ出っ	ל W	400×1
標準コー	۴ m	5
質	量 kg	9
商品コ	<u>– к</u>	Z00159

メタルハライド 175W

安定器内蔵型のメタルハライド投光器。



MHN-175

■仕様

	メー	カ	_		日動工業
	型		式		MHN-175
電		源		V	100
ラ	ン	プ			メタルハライド
ラン	プ出	カ		W	175
標準	□ -	ド		m	5
質		量		kg	7.9
i	商品:		Z00167		

※三脚仕様もあります。

ハロゲン投光器

安定器不要の軽量コンパクトなハロゲンナイターです。



■仕様

	メ	_	カ			日動工業
	型	!		式		HST-1000L
電				源	V	100
ラ		ン		プ		ハロゲン
ラ	ン	プ	出	カ	W	1,000
ラン	ランプ高さ(三脚使用時) mm					$1,615 \sim 2,135$
質				量	kg	9.6
	商	i 品	_ _	· ド		Z00164





白熱投光器

軽量・省エネタイプの投光器。



■仕様

メーカー			シル	「夕
型	코	t	K301	K501
電	源	V	100	100
ラ ン	プ		白熱レフランプ	白熱レフランプ
ランプ出	力	W	300	500
標 準 コー	- ド	m	5	3
商品	コート	ξ	Z00155	Z00156

照明機器•投光器

防爆型投光器

各種工場及び工事現場の火器使用禁止場所での使用に。労働省型式検定合格品も揃えています。



EXPH110

■仕様 日動工業 EXPH110 100 源 雷 ランプ出力 W 95 全光束 1,360 Lm 寸 500×φ149 法 mm kg 5.7 量 商品コード Z00153



х –	カー	ハタヤリミテッド
型	式	HEP-21N
電	源 ∨	100
ラン	プ	蛍光灯
ランプ出	力 W	21
標準コー	۴ m	2
質	量 kg	2.98
商品:	コード	Z00152

フローレンライト

連結できる蛍光灯型ライト。最大10灯まで連結可能。 ハンドランプ、吊り下げ照明に。



■仕様

	>	· —	カ	_		ハタヤリミテッド
	互	Ā		式		FXW-5
電				源	V	100
ラ		ン		プ		蛍光灯
ラ	ン	プ	出	カ	W	40
標	準	\Box	_	ド	m	5
質				量	kg	1.9
商品コード Z0014						

LEDレンカライト

最大15灯まで連続点灯が可能。 省エネ・長寿命の白色21WLEDを採用。



LSX-10N

■仕様

	メ	ー カ			ハタヤリミテッド		
	型		式		LSX-10N		
電			源	V	100		
ラ	2	/	プ		LED		
消	費	電	カ	W	18		
全	ť	ť	束	Lm	1,800		
標	準 二		ド	m	10		
質			量	kg	2.3		
	商品コード Z04116						

水銀投光器 **1.0kW**

屋外作業の照明に最適な安定 器付投光器。

※電気配線工事は、お客様で手配願います。







●仮設トンネル、地下道で…

NH-573D

LEDディスクボール100W

広い照射角と首フリで照射方向が自在



L100W-AB-50K

■仕様		
メーカ	_	日動工業
型	式	L100W-AB-50K
電源	V	100/200
消費電力	W	102/100
定格光束	Lm	12,400
標準コード	m	5
質 量	kg	3.8
商品コー	- ド	Z04648

照明機器•投光器

LEDラインチューブ

工事現場で誘導灯や 電飾として



RLL-30S-R

	_	.t=
1		1757
	_	1/1

	メーカー				日動工業
	型		式		RLL-30S-R
電			源	V	100
消	費	電	カ	W	32
本	ſ	本	色		赤
定	格	光	束	Lm/m	0.6
質			量	kg	3.8
	商	딞 그	ード		Z03531

LEDパノラマスタンド

軽く、明るく、コンパクトなスタンドライト。 連結も可能。



■仕様

	メーカー						長谷川	長谷川製作所			
		型				式	PS04	PS05-HL			
	電				源	V	100	100			
	ラ		ン		プ		LED	LED			
	消	費	1	ŧ	カ	W	95	108			
	全		光		束	Lm	14,400	15,900			
	標	準	\Box	_	ド	m	10	10			
	質				量	kg	19	14			
		商	品	\Box	-	ド	Z00172	Z04331			
_											

LEDアップライト

連結できる360度照明。10台まで連結可能。



■仕様

メーカ	_	
型	式	LUL-100V3-100V-50K-PK
電 源	V	100
消費電力	W	104
定格光束	Lm	9,420
標準コード	m	5
設置時寸法	mm	Ф1,006×H1,589
質 量	kg	5.2
連結可能台数		10台
商品コー	ド	Z03667

LED投光器 (ディスクバルーン)



NETIS登録 KK-190026-A



L300W-AB-50K 100 10.1 ~ 344 消費電力 W 定格光束 32,500 Lm 標準コード 4.5 8.1 啠 kg 量 Z00169

LEDハイディスク

水銀灯1000W以上の明るさ



■仕様

×	— ј	5 –		日動工業
型		左	;	L300V2-D-HW-50K
電		源	V	100
消費	電	カ	W	310
定格	光	束	Lm	42,400
標準	□ -	ド	m	5
<u></u> 寸		法	mm	Ф350×H390
質		量	kg	8
商	品コ	— F		Z03695

LED投光器



	メーカー					ハタヤリミテッド	日動工業	日動工業
	型			茳	;	RGL-5	ATL-E2505-50K	TOL-E5005J-50K
電				源	V	100	100	100
ラ	ン	プ	出	力	W	20	25	50
全		光		束	Lm	1,650	2,310	6,850
標	準	\Box	_	ド	m	5	5	5
質				量	kg	1.64	1.9	2.7
	商	品	<u> </u>	– ř		Z03545	Z00177	Z04091

各種



LEDライト

軽量・省エネタイプの投光器。



ELDS-46D

■仕様

	Х	ー カ	_		やまびこ
	型		式		ELDS-46
電			源	V	100
消	費	電	カ	W	40
全		光	束	Lm	3,800
標	準	□ -	ド	m	3
質			量	kg	2.9
	商	品 コ -	- K		Z00176

ソーラー式LEDセンサーライト

電源不要。人の動きを感知して自動で点灯。



■仕様

	Х	一 カ	_		日動工業
	型		式		SOL-10PIR-60K
電			源		リチウムイオンバッテリー
定	格	光	束	Lm	1,080
充	電	時	間	h	5
質			量	kg	1.4
	商品	品 コ -	- ド		Z04608

LEDライト (エコナイター)




LEN-F50D-SL-50K

■仕様

	Х	ーカ	_		日動工業		
	型		式		LEN-50D-ES-W	LEN-F50D-SL-50K	
電			源	V	100	100	
消	費	電	カ	W	56	49	
定	格	光	束	Lm	5,000	7,500	
標	準 二		ド	m	3	3	
質			量	kg	4.0	2.5	
	商品	品 コ -	- ド		Z00178	Z03669	

カンバンライト (ソーラー式)



NETIS登録 KK-110011-VE

■仕様

メーカー				キタムラ産業	
型		式		KLG-007	
電		源		ニッケル水素電池	
ソーラ	ーパネ	ル	Ν	4	
点 灯 可	能 日	数		約3日(満充電時)	
質		量	g	2	
	高	<u>ځ</u> ۱	nm	140.5	
寸 法	幅	П	nm	245	
	奥	行「	nm	313	
商	品コー	ド		Z03999	

LED投光機 (プロジェクター)



■仕様

メーカー					やまびこ		
	型		式		SML230LI	SML300LTS	
定格	うろき	軍	圧	V	AC100(AC/DCコンバ	(一タセパレートタイプ)	
種			類		高輝度白	自色LED	
定格電	圧・容	量×ൃ	丁数		DC36V·300W×2灯	DC36V·300W×1灯	
全	光		束	lm	72,000	36,000	
段			数	段	2	2	
作	業 時	高	さ	mm	約1,880~2,600	約1,800~2,200	
収納時	讨法(L	×W×	(H)	mm	700×600×640	140×160×1,235	
本	体 :	質	量	kg	61	16.4(灯具、コンパータなど7.4、三脚9)	
	商品	= -	・ド		Z00183	Z00182	

照明機器•投光器

充電式LEDライト(ケイライト)



LWK-10

■仕様

У -	< - カ -		ハタヤリミテッド	ハタヤリミテッド	マキタ
型		式	LWK-10	LWK-15	ML805
電	源		IJ .	チウムイオンバッテし	J <i>—</i>
全 光	束	Lm	700	1,100	750
点灯	時間	h	6	8	8
充電	時間	h	8	8.5	45分
寸法					
全	高	mm	220	230	328
全	幅	mm	230	235	261
奥	行	mm	75	96	214
質	量	kg	1.2	1.7	2.0(本体)
備	考		専用ACアダプター付		
商品	-	- ド	Z00184	Z00186	Z00185

バッテリー/100V兼用LEDライト

蓄電池 (18V·4.0Ah) 満充電 の使用で約11時間連続点灯

■仕様

	Х	一 カ	J —		ハイコーキ
	型		式		UB18DGL
電			源	V	100
消	費	電	カ	W	18
定	格	光	束	Lx	140/250
質			量	kg	0.74
		高	さ	mm	252
寸	法	ф	<u> </u>	mm	256
		奥	行	mm	198
	商品	品コ	Z04011		



充電式LED投光器 (ハンガービッグアイ)

充電式のLED投光器。単管に引掛けることも三脚で 使用することも可能。



BAT-H10L-BE

■仕様

	Х	ー カ	_		日動工業
	型		式		BAT-H10L-BE
電			源	V	リチウムイオンバッテリー
ラ	ン	プ出	カ	W	10
全	÷	ť	束	Lm	1,050
点	灯	時	間	h	8.5
充	電	時	間	h	9.5
質			量	kg	2.5
	商	品 コ -	- ド		Z04175

BAT-H10W-BE

充電式LEDバッテリーライト



LED36-SMK-LIFE-1L1B

■仕様

Z03726	

バッテリー着脱式LEDライト

単管に引掛けて首振 り自在で便利に使え ます。

■仕様

メーカー					日動工業
型			定		BAT-HRE30SN
定	格	光	束	Lm	2,700
充	電	電	源	V	100/200
質			量	kg	4.6
	法	高	さ	mm	433
寸		ψ	畐	mm	271
		奥	行	mm	312
商品コード					Z04118



BAT-HRE30SN

LEDコネクトライン

50mまで連結可能。

自由に曲げられるフレキシブル タイプのため巻き付けたり掛け たりが可能。



	Х	ー カ	_		日動工業	ルーファース
	型		式		LECN-10J-W	ジャックロープライト
電			源	V	100	100
消	費	電	カ	W	51	120
定	格	光	束	Lm	5,640	10,800
LΕ	Dラ·	イン≦	長	m	10	20
電源	原入丿	– כ ל	- ド	m	1.5	1.5
質			量	kg	1.2	2.0
連	結 可	能本	数	本	5(50m)	(50m)
	商品	品 コ -	- K		Z04415	Z04108