



# 溶接機械

## ガソリンウェルダー (ベビーウェルダー)

特別教育

一般鋼材、アーク溶接に。

NETIS登録

CG-120036-VE

やまびこ



EGW190MI



GAW185ES2

### 仕様

メーカー	やまびこ	やまびこ	やまびこ	デンヨー	デンヨー	やまびこ	やまびこ
型式	EGW135	EGW181MS	EGW185M-I	GAW185ES2	GAW190ES2	EGW190M-I	EGW190M-IST
溶接用電源							
定格電流 A	130	170	170	170	170	170	170
定格電圧 V	25.2	26.8	26.8	26.8			
溶接電流範囲 A	40~135	50~180	45~185	30~185	30~190	30~190	30~190
定格使用率 %	40	50	50	50	50	50	50
適用溶接棒 mm	2.0~3.2	2.0~4.0	2.0~4.0	2.0~4.0	2.0~4.0	2.0~4.0	2.0~4.0
交流電源 単相							
定格出力 kVA	1.8	3.0	3.5	3.0	3.5	3.5	2.5×2 5.0
定格電圧 V	100	100	100	100	100	100	100 200
エンジン							
エンジン型式	ホンダGX200	ロビンEH34-DS	ヤマハMZ360	富士重工業EX35DS	ヤマハMZ360	ヤマハMZ360	ヤマハMZ360
定格出力 kW/min <sup>-1</sup>	4.1/3,600	5.5/3,600	7.1/3,600	6.3/3,600	7.3/3,600	7.1/3,600	7.1/3,600
使用燃料	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン
燃料タンク容量 ℓ	8.4	15	15	15	15	15	15
機械寸法							
全長 mm	580	746	730	730	730	730	730
全幅 mm	427	494	545	555	555	545	555
全高 mm	460	682	647	675	660	647	647
運転質量 kg	57	109	121	105	118	121	125
備考		—		※電撃防止機能付		—	単相3線インバータ発電付
商品コード	Z02079	Z02084	Z02083	Z02087	Z03810	Z03711	Z03715

## バッテリーウェルダー

特別教育

排気ガス・騒音が無いので、室内での溶接作業に最適です。

※溶接時は100V電源に接続して充電しながらご使用ください。



SBW150DII

### 仕様

メーカー	やまびこ
型式	SBW150D2
定格電流 A	150
定格電圧 A	80/110/150切替式
使用率 %	20~40
適用溶接棒 mm	2.0~3.2
充電定格入力 kVA	1.5
バッテリー	EB-35 × 3個
機械寸法	
全長 mm	578
全幅 mm	413
全高 mm	544
質量 kg	75(23/52) ( )内分割時
商品コード	Z02092

電力機械

溶接機械

空気機械

荷物運搬・クレーン・はしご・作業台

車輛

高所作業機械

特殊ポンプ・洗浄機

各種工具

安全衛生機材・季節商品

精密機械