

溶接機械

ディーゼルウェルダー

特別教育

あらゆる建設・建築現場での溶接作業に使用できる万能溶接機。

NETIS登録 CG-110023-VE

オイルガード一体型溶接機



DGW400DMC
※キャスター付もあります

仕様

メーカー	やまびこ		
型式	DGW201M	DGW400DMCW	
直流溶接電源		1人	2人
定格出力電流 A	280	340	200
定格負荷電圧 V	31.2	33.6	28
電流調整範囲 A	40～300	110～400	60～210
適用溶接棒 mm	φ2.0～6.0	φ2.6～8.0	φ2.0～4.0
使用燃料	軽油	軽油	
燃料タンク容量 ℓ	25	37	
外径寸法(L×W×H) mm	1,200×566×768	1,410×635×890(車輪付)	
運転質量 kg	299	427(車輪付438)	
備考	軽トラック積載可能	電撃防止機能付・オイルガード付	
商品コード	Z00030	Z00048	

※二人同時溶接

インバーター直流溶接機200V専用

特別教育

高所や狭小スペースでも場所をとらない超小型・軽量・高出力。



BM2-180DA

仕様

メーカー	日動工業	
型式	BM2-180DA	
溶接電流 A	180	
定格容量 kVA	7.5(5.3kW)	
入力電圧範囲 V	180～220	
定格負荷電圧 V	27	
無負荷電圧 V	電防(入)9/(切)60	
適用溶接棒 mm	φ4.0まで	
機械寸法		
全長×全幅×全高 mm	330×125×196	
質量 kg	5.7	
商品コード	Z04635	

抵抗機 (交流アーク溶接機)

特別教育



BPR-5006

小型軽量タイプで運搬も容易です。鉄骨建方・橋梁をはじめとする交流アーク溶接に。

仕様

メーカー	ダイヘン	パナソニック	ダイヘン	ダイヘン	ダイヘン
型式	BS-3006M	YK-306A	BP-300	BPR-400	BPR-5006
定格出力電流 A	300	300	300	400	500
定格使用率 %	30	30	40	40	60
定格入力 kVA	24	25	25	33	43.5
定格入力 kW	14.4	15	13.8	19.5	24
出力電流範囲 A	65～300	60～300	70～300	80～400	100～500
使用溶接ケーブル mm	50	60	50	60	80
適用溶接棒 mm	2.6～6	2.6～6.0	2.6～6.0	3.2～8	3.2～8
電源設備容量 kVA	24	24	25	33	43.5
機械寸法					
全長 mm	505	570	495	770	770
全幅 mm	255	260	340	475	475
全高 mm	400	420	492	850	850
質量 kg	48	49	64	148	200
商品コード	Z02098	Z04079	Z04077	Z04078	Z02101