

鉄筋加工機

鉄筋カッター (ポータブルタイプ)

ハンドタイプの鉄筋カッターです。
高所や型枠内での鉄筋切断に便利です。



HBC-16R



HBC-519



HBC-16Rのヘッドは左右へ自在に
360°回転できます。

仕様

| メーカー | オグラ | | | | |
|--------|------------|------------|------------|---------|------------|
| 型式 | HBC-16R | HBC-316 | HBC-816 | HBC-519 | HBC-225 |
| 最大切断能力 | mm D16 | mm D16 | mm D16 | mm D19 | mm D16 |
| 切断速度 | 秒 2.0/16mm | 秒 2.5/16mm | 秒 1.5/16mm | 秒 2.5 | 秒 3.5/25mm |
| 電源 | V 100 | V 100 | V 100 | V 100 | V 100 |
| モーター出力 | W 580 | W 580 | W 1,050 | W 1,330 | W 1,430 |
| 機械寸法 | | | | | |
| 全長 | mm 410 | mm 378 | mm 492 | mm 396 | mm 480 |
| 全幅 | mm 205 | mm 205 | mm 265 | mm 112 | mm 138 |
| 全高 | mm 180 | mm 108 | mm 120 | mm 220 | mm 268 |
| 質量 | kg 5.9 | kg 5.8 | kg 8.8 | kg 12.2 | kg 2 |
| 商品コード | Z02214 | Z02216 | Z02215 | Z02218 | Z02213 |

鉄筋カッター (コードレス充電式)

HCC-19BL



仕様

| メーカー | オグラ | | |
|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 型式 | HCC-13DF | HCC-16BL | HCC-19BL |
| 最大切断能力 | mm D13 | mm D16 | mm D19 |
| 切断回数 | 満充電1バッテリー D13連続240回切断 | 満充電1バッテリー D16連続290回切断 | 満充電1バッテリー D19連続170回切断 |
| 充電時間 | 分 40 | 分 40 | 分 40 |
| 機械寸法 | | | |
| 全長 | mm 331 | mm 360 | mm 387 |
| 全幅 | mm 292 | mm 276 | mm 301 |
| 全高 | mm 99 | mm 108 | mm 132 |
| 質量 | kg 4.7 | kg 6.9 | kg 10.2 |
| 商品コード | Z04391 | Z03648 | Z03813 |

鉄筋ツライチカッター (コードレス充電式)

際3.5mmでの切断が可能。



HSC-20BL



仕様

| メーカー | オグラ |
|--------|-------------------------|
| 型式 | HSC-20BL |
| 最大切断能力 | mm D19 |
| 切断回数 | 満充電1バッテリー D19連続90回切断 |
| 充電時間 | 分 55 |
| 機械寸法 | |
| 全長 | mm 471 |
| 全幅 | mm 137 |
| 全高 | mm 139 |
| 質量 | kg 4.0 |
| 商品コード | Z02220 |

電力機械

溶接機械

空気機械

荷物運搬・クレーン・はしご・作業台

車輛

高所作業機械

特殊ポンプ・洗浄機

各種工具

安全衛生器材・季節商品

精密機械



鉄筋加工機

鉄筋カッター (定置タイプ)

鉄筋をまとめて切断できます。建築工事・橋梁工事における鉄筋切断作業に。



C-33

■切断可能鉄筋径および同時切断本数

| 鉄筋径 | D10 | D13 | D16 | D19 | D22 | D25 | D29 | D32 |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| C-33 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |

■切断可能鉄筋径および同時切断最多本数

| 鉄筋径 | D10 | D13 | D16 | D19 | D22 | D25 | D29 | D32 |
|----------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| C33 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 切断可能鉄筋 | 鉄筋コンクリート用異形棒鋼 (JIS G3112) 一般構造用圧延鋼材 (JIS G3101) | | | | | | | |
| 切断可能鉄筋材質 | SD295A、SD295B、SD345、SS400 | | | | | | | |

※切断油# 46をご用意下さい。

■仕様

| | | |
|--------|--------|-------|
| メーカー | 東陽建設工機 | |
| 型式 | C-33 | |
| 最大切断能力 | mm | D33 |
| 電源 | V | 三相200 |
| モーター出力 | W | 1,500 |
| 機械寸法 | | |
| 全長 | mm | 615 |
| 全幅 | mm | 555 |
| 全高 | mm | 920 |
| 質量 | kg | 460 |
| 商品コード | Z02221 | |

鉄筋ベンダー (ポータブルタイプ)

各種鉄筋の曲げ加工に。



HBB-180

HBB-525

HBB-32



■仕様

| メーカー 型式 | オグラ | | |
|------------|---------|---------------------|-----------------------------|
| | HBB-180 | HBB-525 | HBB32 |
| 最大曲げ能力 | mm | D25 | D32 |
| 曲げ角度範囲 | 度 | 0~90 | 0~90 |
| 曲げ速度 | 度/秒 | 90/8.0(25φ) 押し曲げ | 90/13.0(32φ) 90/6.0(13φ) |
| 電源 | V | 100 | 100 |
| モーター出力 | W | 450 | 700 |
| 機械寸法 | | | |
| 全長 | mm | 530 | 486 |
| 全幅 | mm | 178 | 194 |
| 全高 | mm | 110 | 226 |
| 質量 | kg | 11.5 | 15.2 |
| 商品コード | | Z02199 | Z04171 |
| | | | Z02201 |

電力機械

溶接機械

空気機械

荷物運搬クレーン・はしご作業台

車輛

高所作業機械

特殊ポンプ・洗浄機

各種工具

安全衛生機械・季節商品

精密機械

鉄筋加工機

鉄筋ベンダー (定置タイプ)

据え置きタイプの鉄筋曲げ加工機です。



MSB-25



B-33

■加工可能鉄筋径及び同時曲げ最多本数

| 型式 | 鉄筋径 | D10 | D13 | D16 | D19 | D22 | D25 | D29 | D32 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| MSB-19 | | 4 | 3 | 2 | 1 | | | | |
| MSB-25 | | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | | |
| MB-25 | | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | | |
| B-33 | | | | 3 | 2 | 1 | 1 | *1 | *1 |

※低速加工時

■大R用部品 (B-33は大R加工が可能です。)

| 型式 | アーム | ローラ | 曲げR |
|---------|-----|-----|-------|
| B-33 | | | φ 250 |
| B-33-D | | | φ 300 |
| B-33-3D | | | φ 400 |
| | | | φ 500 |
| | | | φ 600 |



MB-819

■仕様

| メーカー | オグラ | | 東陽建設工機 |
|----------|---------|-----------------------------|---------|
| 型式 | MB-819 | MSB-25 | B-33 |
| 曲げ能力 mm | D10~D19 | D9~D25 | D16~D32 |
| 最大・最小曲げR | R15~R38 | D9(R80~R20) D25(R46~R40) | - |
| 曲げ角度範囲度 | 0~180 | 0~180 | - |
| 電源 V | 100 | 100 | 200(三相) |
| モーター出力 W | 1,050 | 1,080 | 2,200 |
| 機械寸法 | | | |
| 全長 mm | 455 | 408 | 970 |
| 全幅 mm | 372 | 404 | 950 |
| 全高 mm | 393 | 364 | 875 |
| 質量 kg | 54.5 | 72 | 460 |
| 商品コード | Z03540 | Z02205 | Z2204 |

分離式ストライナー

鉄筋の押し引き加工ができる分離型ストライナー。軽量ですので高所や狭い所での加工も容易です。

〈加工例〉



※別途油圧ポンプが必要です。



RJP-32

■仕様

| メーカー | IKK |
|------------------|-------------|
| 型式 | RJP-32 |
| 押し曲げ / 引き曲げ | D32, 90°まで |
| 押し修正θ / 引き修正θ 度 | 50以下 / 35以下 |
| 90度曲げ(アンカー加工) mm | 150 |
| 180度曲げ(フック加工) mm | 180 |
| 機械寸法 | |
| 全長 mm | 490 |
| 全幅 mm | 300 |
| 全高 mm | 120 |
| ローラ部高さ mm | 105 |
| 質量 kg | 13 |
| 商品コード | Z02202 |



鉄筋加工機 / 鉄筋結束機

カットベンダー (鉄筋ベンダーカッター)



DBC-13HP (手動式)

※上から下への押し下げ式



DBC-16H (IKK)

仕様

| メーカー 型式 | IKK | |
|------------|--------------|-------------|
| | DBC-13HP | DBC-16H |
| タイプ | 手動式 | 100V 11A |
| 加工能力 | SD390 D6~D13 | SD390 D16以下 |
| 曲げ角度 | 0~180度 (自在) | 31R |
| 質量 | 11.5kg | 18 |
| 商品コード | — | — |

鉄筋結束機 (コードレス充電式)

鉄筋結束の作業効率が格段にアップします。



RB-440T



RB-519A

仕様

| メーカー 型式 | マックス | |
|-----------------|-------------|----------------------------|
| | RB-440T | RB-519A |
| 最小結束径 | D10×D10 | D16×D16 |
| 最大結束径 | D13×D13×D25 | D19×D19×D19 |
| 1回の 結束時間 | 0.7秒以下 | 2周巻時：1.0秒以下 3周巻時：1.1秒以下 |
| 充電時間分 | 約60 | 約60 |
| 1充電あたりの 結束回数 | 5,000 | 3,200 |
| 機械寸法 | | |
| 全長 | mm 295 | 303 |
| 全幅 | mm 120 | 102 |
| 全高 | mm 330 | 301 |
| 質量 | kg 2.5 | 2.3 |
| 商品コード | Z04375 | Z04671 |



商品情報
(RB-440T)



商品情報
(RB-519A)

電力機械

溶接機械

空気機械

荷物運搬クレーン・はしご作業台

車輛

高所作業機械

特殊ポンプ・洗浄機

各種工具

安全衛生機材・季節商品

精密機械