



破碎・剥離工具

チッピングハンマー

薄いコンクリートのハツリ作業、
バリ取り、荒目仕上げ、
ビシャン作業などに。

※防振型AA-1.3BAVも
ございます。



AA1.3B

※ノミは販売にて取扱っております。

仕様

メーカー 型式	東空販売		
	AA-0B	AA-1.3B	AA-1.3BAV
ピストン径 mm	20	24	24
ストローク mm	50	58	58
打撃数 b.p.m	3,600	2,800	2,800
空気消費量 ml/min	0.35	0.45	0.45
シャンクサイズ mm	15φ×12.7H×52ℓ	17.45φ×14.75H×60ℓ	17.45φ×14.75H×60ℓ
全長 mm	254	320	328
質量 kg	2.7	5.2	5.2
商品コード	Z00308	Z00309	Z03990

ピックハンマー

コンクリートの小ハツリ、
アスファルト破碎、
軟岩の掘削、
土壌の掘返しなどに。



TCA-7

※ノミは販売にて取扱っております。

仕様

メーカー 型式	東空販売
	TCA-7
ピストン径 mm	35
ストローク mm	120
打撃数 b.p.m	1,250
空気消費量 ml/min	1.0
シャンクサイズ mm	26φ×80ℓ
全長 mm	465
質量 kg	7.2
商品コード	Z00311

コンクリートブレーカー

コンクリート道路、建造物及び基礎の破碎、炉内スラッグ除去などに。



TCB-200

TCB-300

仕様

メーカー 型式	東空販売		
	TCB-130B	TCB-200	TCB-300
ピストン径 mm	35	40	45
ストローク mm	130	166	180
打撃数 b.p.m	1,400	1,050	950
空気消費量 ml/min	1.05	1.5	1.6
シャンクサイズ mm	26φ×80ℓ	30φ×88ℓ	35φ×88ℓ
全長 mm	490	556	610
質量 kg	15	21.2	30
商品コード	Z00313	Z00314	Z00316

※ノミは販売にて取扱っております。

TCB200用防音装置 CBRマフラー

マフラーなしと比較して、10～12デシベルの消音効果。



商品コード Z00318

TCB200用 ノイズサイレンサー

ボルト締めで取付けも簡単。8.6デシベルの消音効果。



商品コード Z00319

電力機械

溶接機械

空気機械

荷物運搬クレーン
はしご作業台

車輦

高所作業機械

特殊ポンプ・洗浄機

各種工具

安全衛生機材・
季節商品

精密機械

破碎・剥離工具

ライトブレーカー

破碎力・作業性に優れた軽量ブレーカです。



※ノミは販売にて取扱っております。

仕様

メーカー	東空販売
型式	G-9
ピストン径 mm	36
ストローク mm	97
打撃数 b.p.m	1,800
空気消費量 ml/min	1.2
シャンクサイズ mm	26φ×80ℓ
全長 mm	470
質量 kg	9.3
商品コード	Z00312

ロートハンマー

コンクリート建造物の配管、水抜穴などの小孔穿孔作業などに。



TH5-S

仕様

※ビット・ロッドは販売にて取扱っております。

メーカー	東空販売
型式	TH5-S
ストローク mm	31
打撃数 b.p.m	3,400
回転数 r.p.m	420
穿孔能力 mm	22
空気消費量 ml/min	0.85
回転方向	右
全長 mm	425
質量 kg	5.8
商品コード	Z00320

各種チゼル

●シャンクスタイル 丸シャンク型



六角シャンク型



ℓ=シャンク長
L=全長

品名	シャンクサイズ		全長 (L)	カッター/バット寸法 (W)	適用機種
	(D) 又 (H)	(ℓ)			
■ピックスチール	26φ	80	400,450,600		TCA-7・TCB-130B・G-9
■ピックハンマー用アスファルトカッター	26φ	80	450	75	
■ブレーカ用チゼル(丸シャンク型)	30φ	88	400,450,600		TCB-200・TCB-200AV・TCB-160AVS
	35φ	88	460,600		TCB-300
■ブレーカ用アスファルトカッター(丸シャンク型)	30φ	88	400,450	75	TCB-200・TCB-200AV・TCB-160AVS
	35φ	88	465	75	TCB-300
■ブレーカ用チゼル(六角シャンク型)	25.4H	108	450		TPB-40・TPB-40AV
	31.7H	154	540,600		TPB-240・TPB-73・TPB-90
■ブレーカ用アスファルトカッター(六角シャンク型)	35.4H	108	450	75	TPB-40・TPB-40AV
	31.7H	154	540	75	TPB-240・TPB-73・TPB-90
■ライトピックハンマー用小型スチール(丸シャンク型)	15φ	52	220		AA-0B
	17.45φ	60	250,300,350		AA-1.3B・AA-3B・AHR-3B・TYC-6B・N-3P AA-1.3BAV・AA-3BAV・TYC-6BAV
■ライトピックハンマー用小型スチール(六角シャンク型)	12.7H	52	220		AA-0B
	14.75H	60	250,300,350		AA-1.3B・AA-3B・AHR-3B・TYC-6B・N-3P AA-1.3BAV・AA-3BAV・TYC-6BAV
■ライトピックハンマー用アスファルトカッター(丸シャンク型)	15φ	52	220	50	AA-0B
	17.45φ	60	300	60	AA-1.3B・AA-3B・AHR-3B・TYC-6B・N-3P AA-1.3BAV・AA-3BAV・TYC-6BAV
■ライトピックハンマー用アスファルトカッター(六角シャンク型)	12.7H	52	220	50	AA-0B
	14.75H	60	300	60	AA-1.3B・AA-3B・AHR-3B・TYC-6B・N-3P AA-1.3BAV・AA-3BAV・TYC-6BAV
■ライトピックハンマー用ストレート平(丸/六角シャンク型)	15φ	52	220	16	AA-0B
	12.7H	52			
	17.45φ	60	250,300,350	20	AA-1.3B・AA-3B・AHR-3B・TYC-6B・N-3P AA-1.3BAV・AA-3BAV・TYC-6BAV
	14.75H	60			
■ブレーカ用タンバー(丸/六角シャンク型)	30φ	88	330	150,200	TCB-200・TCB-200AV・TCB-160AVS
	35φ	88	330	150,200	TCB-300
	31.7H	154	330	150,200	TPB-240・TPB-73・TPB-90
■チップング・コーキングチゼル(丸/六角シャンク型)	17.45φ	60	250,300		チップングハンマー
	14.75H	60	250,300		



破碎・剥離工具

エアーチッパー・オートチゼル

コンクリートやサビなど頑固な固着物の剥離作業に。



CH-24



A-302

〈先端工具〉 ※各種販売にて取扱っております。

■CH24用



フラットチゼル
25 × 155



ストレートフラットチゼル
12.7 × 165



バンドフラットチゼル
25 × 155

■仕様

メーカー 型式	日東工器		
	ACH-16	CH-24	A-302
空気圧力 kgf/cm ²	6	6	6
空気消費量 m ³ /min	0.15	0.2	0.3
打撃数 min ⁻¹	6,000	4,000	2,600
チゼルシャンク mm	φ12.7	φ12.7	φ10.0
全長 mm	147	184	185×160
質量 kg	1.0	1.7	1.7
商品コード	Z02531	Z02530	Z03819

エアーケレン



S-1000

〈先端工具〉 ※各種販売にて取扱っております。

■SL1000用



スクレーパー
38・60mm



ベントスクレーパー
38・60mm



甲丸スクレーパー
60mm

■仕様

メーカー 型式	日東工器		東空販売
	S-500	S-1000	TFC-400K-800
空気圧力 kgf/cm ²	6	6	6
空気消費量 m ³ /min	0.27	0.27	0.42
打撃数 min ⁻¹	2,500	2,500	3,200
チゼルシャンク mm	φ12.7	φ12.7	φ12.7
全長 mm	890	1,470	800
質量 kg	4.7	6.1	4.1
商品コード	Z02527	Z02528	Z04185

電動ケレン

コーキング、防水ピッチ、クッションフロアなどの剥離作業に。
モルタル・コンクリートのノロなどのケレン作業に。



HK1800L



HK1810

■仕様

メーカー 型式	マキタ			
	HK1800L	HK1820L	HK1810	HK1820
電源 V	100			
電流 A	5.2	5.4	5.2	5.8
消費電力 W	505	510	505	550
打撃数 min ⁻¹	3200	3100	3100	0~3,200
コード m	5			
全長 mm	1130	1293	315	351
質量 kg	5	5.2	3.2	3.3
商品コード	Z02524	Z02526	Z02525	Z04225

※刃先は販売にて取扱っております。

電力機械

溶接機械

空気機械

荷物運搬・クレーン・はしご作業台

車輛

高所作業機械

特殊ポンプ・洗浄機

各種工具

安全衛生機材・季節商品

精密機械

破碎・剥離工具

ジェットタガネ（エアース）

小型軽量のエアースタガネです。



JEX-20



JEX-66

仕様

メーカー	日東工器		
型式	JC-16	JEX-20	JEX-66
空気圧力 kgf/cm ²	6	6	6
空気消費量 ml/min	0.15	0.2	0.25
打撃数 min ⁻¹	4,000	4,000	4,500
針径と本数 本	φ2×29	φ2×29 φ3×12	φ2×66 φ3×28 φ4×14
針の標準長さ mm	150	180	180
全長 mm	158	244	264
質量 kg	1.4	2.75	3.5
商品コード	Z02519	Z02520	Z02521



電動ジェットタガネ

溶接後のスラグ・スパック落とし、コンクリートや岩盤の目荒しに。



EJC-32A

仕様

メーカー	日東工器
型式	EJC-32A
針径と本数 本	*φ2×32 φ3×15
針の標準長さ mm	180
電源 V	100
電流 A	3.2
消費電力 W	300
打撃数 min ⁻¹	3,000
コード m	2.5
全長 mm	520
質量 kg	4.5
商品コード	Z02518

電動剥離機（チーゼルワイス）

各種塗膜剥がし、固着したPタイル、密着シート、防水材等のはがしに。



仕様

メーカー	東京オートマック	
型式	CH-80	
刃幅 mm	80	
電源 V	100	
消費電力 W	670	
刃チャック能力 mm	幅80 厚さ0.8~2.5	
寸法	全長 mm	340
	全幅 mm	100
	全高 mm	140
質量 kg	2.2	
商品コード	Z02532	

電力機械

溶接機械

空気機械

荷物運搬クレーン・はしご作業台

車輛

高所作業機械

特殊ポンプ・洗浄機

各種工具

安全衛生機材・季節商品

精密機械