
# フランジオープナー・スプレッダ・グリースガン

## フランジオープナー

可燃性ガスのある所や危険物輸送パイプ のパッキン交換フランジ開閉作業は、 何かと面倒であり大きな危険が伴います。 「フランジオープナー」は、クサビ型の刃を フランジ間に挿入してスペースを作り、 パッキン交換や配管取り換え作業を安全 かつ迅速におこなうことができます。

#### ■仕様

メーカー			-	ゼオンノース			
互	<u>ų</u>	左	v	FO-100	F0-130	F0-200	
使用耐圧力				49.0	68.6	68.6	
র		а	mm	100	130	200	
	法	b	mm	25	25	35	
		С	mm	249	279	279	
		d	mm	180	210	210	
		е	mm	215	255	255	
本体重量 kg		1.9	2.8	3.2			
商品コード			2	Z03732	Z02445	Z02446	



## ■型式別最大使用可能フランジ呼び径

フランジ規格 型式	FO-100	FO-130	F0-200
JIS 5K mm	1350(54in)	1500(60in)	1500(60in)
JIS10K mm	700(28in)	1500(60in)	1500(60in)
JIS20K mm	250(10in)	500(20in)	600(24in)
JIS30K mm	100(4in)	250(10in)	400(16in)
JIS40K mm	90(3.5in)	200(8in)	400(16in)
JIS63K mm	50(2in)	125(5in)	350(14in)
JPI150 mm	14in	24in	24in
JPI300 mm	4in	12in	20in
JP1600 mm	3.5in	6in	18in

## 油圧フランジスプレッダ

フランジ配管のフランジ面の清掃やガスケット、バルブ等の交換のために フランジの隙間を広げるツールです。



FSH-14



※油圧ポンプが必要です。

## ■仕様

メー	カ	_		エナパック
型		式		FSH-14
最大幅片	出能	カ	kΝ	125.0
最小必要	更 隙	間	mm	6
オープン時	爪の高	さ	mm	61
駆 動	方	式		油圧式
必 要	油	量	cm	7.1
商品	<b>_</b> _	ド		Z03854

## グリースガン(充電式)

#### ■什様

■ 111氷				
メーカ	-	リョービ(京セラ)		
型	式	BGC-180L1		
最大吐出圧力	Мра	40		
吐 出 量	g/min	72		
電池パック		18V、1500mAh		
質 量	kg	2.8		
商品コー	۴	Z04459		

