

レバーブロック / チルホール

レバーブロック

※3日間保証

輸送時の荷締めや、建設現場でのワイヤーの張線・緊縛作業やけん引作業に。



LX005



LB008



LB060



ワイヤーをつかむ「クリップ」もご紹介します。

仕様

メーカー 型式	キトー				
	LX005	LB008	LB016	LB032	LB060
定格荷重 t	0.5	0.8	1.6	3.2	6.3
揚程 m	1.2	1.5	1.5	1.5	1.5
巻上平均手動力 kg	31	29	34	37	38
フック口サイズ mm	24.5	23.5	32	39	50
ロードチェーン サイズ	線径 mm	4.3	5.6	7.1	10.0
	掛数 mm	1	1	1	1
質量 kg	2.6	5.7	8.0	15	26.0
商品コード	Z02547	Z02549	Z02551	Z02550	Z02548

チルホール

※3日間保証

土木建築工事・造園・林業における吊上、引上げ、荷締め作業に。



●木造・鉄骨建物の建起し作業



TU-16

仕様

メーカー 型式	カツヤマキカイ (チルコーポレーション)		
	T-7	TU-16	T-35
最大能力 kg	750	1,600	3,000
揚程	ワイヤーロープの長さ		
ワイヤーロープ送り長さ mm	60	70	26(48)2段切換
使用ロープ径 mm	8.3	11.7	16.3
ワイヤーロープ破断強度 kN	44.1	94.1	177
専用ワイヤーロープ長さ mm	標準20	標準20	標準20
安全ピンの耐力 kg	1,500	3,200	—
桿比	30:1	40:1	85:1(52:1)
寸法 長さ×幅×高さ mm	499×270×106	644×360×143	712×350×140
質量 kg	7	18	26
商品コード	Z02553	Z02554	Z02555



●電柱の荷締め・荷降し作業

電力機械

溶接機械

空気機械

荷物運搬クレーン・はしご作業台

車輦

高所作業機械

特殊ポンプ・洗浄機

各種工具

安全衛生機材・季節商品

精密機械