

通信・安全管理機器

トランシーバー

単信通話タイプ(特定小電力)

申請不要な手軽に使用できる特定小電力のトランシーバーです。胸ポケットにすっぽりコンパクトなスタイル。建設工事、イベント、警備などさまざまな場面で活用できます。

単信通話タイプ(デジタル簡易無線)

特定小電力よりはるかに高い出力(5W及び1W)により、建物内での通信や街中の障害物の多い場所での通信や距離を飛ばしたい時に最適です。またレンタルなら煩わしい申請手続きも不要です。

1対1通話(特定小電力)

同時通話(1対1)可能な特定小電力のトランシーバーです。重機のオペレーターと誘導員の間でのやり取りなど同時通話なら危険を感じた時に相手側が話していても制止して危険を知らせることができます。

多人数同時通話

免許不要。最大5人まで同時通話が可能です。

仕様

メーカー	モトローラ	スタンダード			スタンダードホライゾン	スタンダード	モトローラ
タイプ	単信通話(特定小電力)				単信通話(デジタル簡易無線)		
型式	CL268	FTH-615	FTH-508	FTH-208	SR741	VX-D450R	GDR4200
送信出力	10mW	10mW	10mW以下	10mW以下	5W	5W	1W
寸法	幅 mm	54	54	54	55	56	54
	高さ mm	86	86	86	91	96	88
質量	奥行 mm	17	29	17	29	39	29
	g	110	106	120	130	248	280
電源	充電式	単3×2	単3×1	単3×1	充電式		
商品コード	Z04243	Z03996	Z03263	Z03181	Z04158	Z03177	Z03653



CL268



5W SR741 5W VX-D450R
デジタル簡易無線タイプ



HX824/L
1対1同時通話タイプ



BM-X5
5人同時通話タイプ

仕様

メーカー	スタンダード	ベアリッジ
タイプ	同時通話 (特定小電力)	多人数同時通話
型式	HX824/L	BM-X5
送信出力	10mW以下/1mW以下	10mW
寸 幅	mm	58
	mm	106
法 奥行	mm	22
	g	170
電 源	充電式	充電式
商品コード	Z03179	Z03708

ワイヤレスアンプ

マイクとスピーカーのセットになっており手軽に使用できます。大勢の前でのイベントや朝礼、集会など肉声のみだと周知が困難な場面で活用できます。

- 持ち運びしやすいコンパクトサイズ。CD、SDカード、USBフラッシュメモリーに対応



WA-2800SC

仕様

メーカー	TOA
型式	WA-2800SC
定格出力	AC時：22W(本体または外部スピーカー単独使用時)18W+18W(本体・外部スピーカー同時使用時) DC時：18W(本体または外部スピーカー単独使用時)15W+15W(本体・外部スピーカー同時使用時)
最大出力	30W(AC時、本体または外部スピーカー単独使用時)
消費電力	AC時：73W(本体・外部スピーカー同時使用、定格出力時) AC時：32W、DC時：1.25A(本体・外部スピーカー同時使用、電気用品安全法による)
入 力	ワイヤレスマイク：ワイヤレス1、2、3 有線マイク1、2：-48dB 600Ω 不平衡 φ6.3ホーンジャック(2P) 外部入力端子：-10dB 5kΩ 不平衡 RCAピンジャック -22dB 2kΩ 不平衡 ステレオミニジャック ※ステレオ信号はミキシングされモノラル出力されます。
出 力	本体スピーカー：20cmダブルコーン型フルレンジ+ピエゾツイーター 外部スピーカー：4～16Ω 定格入力22W以上 プッシュターミナル ※「外部・本体スピーカー同時使用」または「外部スピーカー単独使用」の切換式 ライン出力：0dB 5kΩ 不平衡 φ6.3ホーンジャック(2P)
機 能	CD再生 SDカード・USBによる音源再生
電 源	AC100V 50/60Hz DC電源：単2形乾電池×10(DC15V)、ニッケル水素充電電池WB-WA2000(別売)、車載バッテリー (アクセサリソケット接続ケーブルYR-WA2000(別売)使用)
連続使用時間	単2形乾電池：約4.5時間(アルカリ乾電池)、ニッケル水素充電電池：約4.5時間
寸 法	mm
質 量	kg
商品コード	Z03183

※プールなど塩素の発生する場所でのご使用には適していません。

電力機械

溶接機械

空気機械

荷物運搬・クレーン
はしご・作業台

車輛

高所作業機械

特殊ポンプ・洗浄機

各種工具

安全衛生器材・
季節商品

精密機械